



HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO:

AR-200 VD

Equipo para elaboración de concreto celular en densidad variable, por volcado directo



GENERAL

Alimentación	Monofásica 220v
Potencia total nominal	5 Hp
Peso	260 Kg
Dimensiones (Largo/Alto/Ancho)	1,50 m / 1,25 m / 0,75 m
Producción	4 m ³ / hora
Tablero de comandos	24 Vca
Diámetro de salida	110 mm

Equipamiento estándar incluido:

- Acoples
- Ficha de conexión eléctrica
- Kit de repuestos y accesorios

GENERADOR DE ESPUMA

Tipo	Agitador estático con tanque de estabilización
Potencia	2 Hp
Caudal	150 Lts/min

MEZCLADORA CONTÍNUA

Tipo	A doble helicoide reforzado con salida inferior
Potencia	3 Hp
Capacidad	200 Lts

AR-200 Volcado Directo: diseñada para su uso en elaboración de concreto celular y morteros fluidos bombeables, para ejecución de contrapisos monocapa, solados, llenado de encofrados, rellenos, paneles premoldeados, inyección de morteros, etc.

Productos e insumos complementarios:

- **Isocem S/B:** Agente espumígeno protéico para elaboración de concreto celular
- **AR-200 MultiMix:** Este equipo complementa su producción, duplicando la capacidad de mezclado.



Este es un equipo de diseño y fabricación Argentina, pensado para la alta exigencia de nuestras obras. Capacitamos al personal para el uso de la máquina y la aplicación del material. Todas las tareas de mantenimiento preventivo pueden ser efectuadas por el operador, una vez capacitado. Comandos a 24v. Sistema de protección de motores y sentido de giro por módulo de fallas. Garantía por 6 meses.