



HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO:

AR-4000 SUPERMIX

Equipo para elaboración y bombeo de concreto celular en densidad variable, de alta producción



GENERAL	
Alimentación	Trifásica 380V
Potencia total nominal	14 HP
Peso	720 Kg
Dimensiones (Largo/Alto/Ancho)	2,54 m / 1,70 m / 1,23 m
Producción	10 m ³ / hora
Capacidad de bombeo vertical	60 m
Capacidad de bombeo horizontal	100 m
Tablero de comandos	24 Vca
Diámetro de salida	52 mm

Equipamiento estándar incluido:

- 25 m manguera de alta presión
- 30 m manguera de volcado
- Acoples
- Ficha de conexión eléctrica
- Kit de repuestos y accesorios

GENERADOR DE ESPUMA	
Tipo	Agitador estático con tanque de estabilización
Potencia	4 Hp
Caudal	800 Lts/min

BOMBA PRINCIPAL	
Tipo	A tornillo con camisa ajustable
Potencia	10 Hp
Caudal	120 Lts/min.
Presión	10 Bar
Pasaje de áridos máximo	12 mm
Capacidad de tolva	290 Lts



AR-4000 SuperMix: diseñada para su uso en elaboración y bombeo de concreto celular y morteros fluidos bombeables, para ejecución de contrapisos monocapa, solados, llenado de encofrados, rellenos, paneles premoldeados, inyección de morteros, etc.

Este equipo no posee mezcladora propia, ya que elabora el material incorporando la espuma a un camión mixer pre cargado con mortero de arena, cemento y agua, aumentando su volúmen, y transformándolo en concreto celular.

Productos e insumos complementarios:

- **Isocem S/B:** Agente espumígeno protéico para elaboración de concreto celular

Este es un equipo de diseño y fabricación Argentina, pensado para la alta exigencia de nuestras obras. Capacitamos al personal para el uso de la máquina y la aplicación del material. Todas las tareas de mantenimiento preventivo pueden ser efectuadas por el operador, una vez capacitado. Comandos a 24v. Sistema de protección de motores y sentido de giro por módulo de fallas. Garantía por 6 meses.